

MACCHINARI

-**TORNIO DOOSAN PUMA TT 1800SY:** on carica barre Top modello XFile365, passaggio barra 65mm, bi mandrino, due torrette con motorizzati e asse Y.

- **TORNIO DOOSAN PUMA 2500LSY:**con carica barre IEMCA 3000, passaggio barra 76mm, rotante sul mandrino 250mm, 4 assi, contro mandrino, motorizzati ,lunghezza tornibile 580mm.CNC.

- **TORNIO DOOSAN PUMA GT 2100M:**con carica barre LNS, passaggio barra 68 mm rotante sul mandrino 200mm, contropunta idraulica, asse C, motorizzati lunghezza tornibili 450mm.CNC.

-**FRESA ALESATRICE STS ADVANTAGE:** testa di lavoro orientabile 2.5#, magazzino utensili 40 posti, contropunta idraulica, tavola idraulica, misure di lavoro 3000x1500x1500, CNC.

-**CENTRO DI LAVORO DAEWOO MINX 540:** tavola mobile testa fissa asse X 1150 mm, asse Y 510 mm, asse Z 625 mm, contropunta, tavola girevole idraulica 3000mm,CNC.

-**CENTRO DI LAVORO DAEWOO ACE 500:** cambio pallet, testa mobile asse X 760 mm, asse Y 510 mm, asse Z 625 mm, contropunta, tavola girevole idraulica 250 mm, CNC.

-**TORNIO BIGLIA B750 YS:** con carica barre LNS servo 3, passaggio barra 95 bi-mandrino (elettromandrini), torretta a 16 posizioni motorizzate, corsa asse X 305 mm, corsa asse Z 860 mm , corsa asse Y 140 (+80/-60) CNC, alta pressione 40bar.

-**TORNIO BIGLIA B750 YS:** con carica barre IEMNCA Ø 80, passaggio barra bi-mandrino (elettromandrini), torretta a 16 posizioni motorizzate, corsa asse X 305 mm, corsa asse Z 860 mm , corsa asse Y 140 (+80/-60) CNC.

-**CENTRO DI LAVORO MAZAK VTC 530C:** centro di lavoro a montante mobile, lunghezza tavola 2300, corsa asse X 1740 mm, corsa asse Y 530 mm, corsa asse Z 510mm, magazzino utensili 30 posti, tavola girevole kitagawa 250mm,CNC:

- **TORNIO HWACHEON HI-TECH 700:** Ø max tornibile 700mm ,lunghezza max tornibile 2000mm, asse x 700mm, asse Z 2070, velocità mandrino 25-1800 rpm , Ø foro mandrino 140mm , utensili in torretta 12, lunetta e contropunta automatiche CNC.

-**TORNIO BIGLIA B750 YS:** passaggio barra 95 bi-mandrino (elettromandrini), torretta a 16 posizioni motorizzate, corsa asse X 305 mm, corsa asse Z 860 mm , corsa asse Y 140 (+80/-60) CNC, da ripresa fino a 200 kg, alta pressione 70 bar.